

GenSet



MG 50 I-SP



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 50 KVA E MONOFASE DA 16,6 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	+ Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: - avaria carica batteria - basso livello carburante - bassa pressione olio - alta temperatura acqua + 1 presa trifase CEE 400V - 63A + 1 presa trifase CEE 400V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Batteria 12V incorporata + Contaore + Voltmetro + Pulsante stop d'emergenza + Indicatore visivo livello carburante + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto + Interruttore differenziale salvavita + Protezioni per uscite di potenza + Regolatore automatico di tensione + Tubo di estrazione olio motore + Gancio centrale di sollevamento
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz + Silenziatore parascintille + Regolatore elettronico di frequenza
Accessori a richiesta	+ Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)
Potenza acustica	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA - 50Hz	+ Tipo: sincro + Potenza trifase (emergenza): 50kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 45kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 16,6kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min	+ Tipo: Perkins 1103A-33TG1 - turbo - 3 cil. - 3300 cm³ + Potenza massima: 61,2 hp (45,6 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 8,23 l/h
Altre caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 40 l + Dimensioni (Lu x La x H): 1900 x 910 x 1100 mm + Peso a vuoto: 820 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso