



EUROCOMACH®



**PALA COMPATTA
CINGOLATA**

140.5



**Motore KUBOTA
Cilindrata
Potenza massima
Peso operativo**

**U2203-M
cc 2200
Kw 36 - Hp 49
Kg 2380**



EUROCOMACH®

**Design innovativo, potenza, capacità idraulica,
inarrestabilità. Dalla qualità di progettazione
Eurocomach ancora una soluzione concreta:
pala compatta cingolata ETL 140.5**



ETL PALA COMPATTA
CINGOLATA
140.5



**PALA COMPATTA
CINGOLATA**

140.5



VERSATILITA'

Perché chiamarla semplicemente pala compatta quando, grazie ad una vasta gamma di attrezzature applicabili con attacco rapido, può divenire il più valido alleato in un'intensa giornata di lavoro ?

Forche, benne speciali, pinze, spazzatrici, lame e

grazie all'impianto elettro-idraulico alta portata "High Flow" (optional), anche frese per asfalto, turbine da neve, trinciatrici; un solo mezzo con infinite possibilità.



POTENZA / INARRESTABILITA'

E' grazie all'ottimale rapporto fra la generosa potenza del motore termico e la capacità idraulica che la pala compatta cingolata Eurocomach ETL 140.5 è divenuta ancora più prestante ed inarrestabile.

Elevata forza di trazione, Maggiore spinta, Maggiore stabilità, Maggiore resa, Elevata capacità di sollevamento.

Prestazioni ineguagliabili su terreni impossibili.



EUROCOMACH®

**Design innovativo, potenza, capacità idraulica,
inarrestabilità. Dalla qualità di progettazione
Eurocomach ancora una soluzione concreta:
pala compatta cingolata ETL 140.5**



ETL PALA COMPATTA
CINGOLATA
140.5



- Cabina omologata ROPS a norma ISO 3471 e FOPS livello I a norma ISO 3449
- Fari circolazione stradale notturna e di lavoro anteriori e posteriori e lampeggiante
- Omologazione stradale



EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Motore KUBOTA da 48.9 HP raffreddato ad acqua• Roll Bar ROPS FOPS con vetro posteriore e superiore• Trasmissione idrostatica con doppia pompa a portata variabile con servocomando• Predisposizione anteriore idraulica doppio effetto con scatto• Attacco rapido attrezzature anteriori universale• Benna anteriore standard capacità 0,30 m³ con larghezza 1400 mm• Sedile regolabile con cintura e barra di sicurezza | <ul style="list-style-type: none">• Sistema autolivellante benna (agisce solo in salita)• N. 1 faro posteriore di lavoro• Faro rotante calamitato per omologazione stradale• Specchi retrovisori DX e SX• Presa elettrica 12V sul braccio con comando posto guida• Acceleratore manuale e a pedale• Freno di stazionamento e di lavoro elettroidraulico• Omologazione stradale• Pacco accessori con catalogo ricambi e manuale uso e manutenzione |
|---|---|

EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI OPZIONALI

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Impianto elettro-idraulico alta portata (65 lt/min. a 180 bar) per uso fresa• Benna mordente (4x1)• Benna miscelatrice per calcestruzzo• Benna spazzatrice idraulica• Vetri laterali apribili roll-bar• Semivetri laterali fissi roll-bar• Cabina chiusa con vetri laterali apribili, portiera scorrevole con tergicristalli e riscaldamento o condizionatore• Escavatore anteriore con comandi in cabina• Forche pallet | <ul style="list-style-type: none">• Fresa per asfalto• Lama da neve• Dozer• Trivella con piastra attacco rapido• Martello idraulico con piastra attacco rapido• Turbina sgombraneve• Flottante braccia• Allarme retromarcia (buzzer)• Zavorre supplementari posteriori |
|--|--|



**AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2008=**

SAMPIERANA s.p.a.

I - 47026 SAN PIERO IN BAGNO (FC)

Via Leonardo Da Vinci, 40

Tel. +39 0543.904211 - Fax +39 0543.903108

www.sampierana.com - info@sampierana.com

Rivenditore: