

PIATTAFORMA

- Cancelli tipo saloon a chiusura automatica
- Quadretto di comando console piattaforma rimovibile
- Punti di attacco fune
- Comando azionamento proporzionale con sterzo a dita
- Comando proporzionale velocità sollevamento/abbassamento
- Comando joystick per sollevamento e marcia

ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE

- Batterie 4 x 6V 220 A/h a ciclo profondo
- Trazione positiva automatica
- Impostazioni "personalizzazione" programmabili
- Test di auto-diagnosi incorporato
- Portelli comparto batteria-quadro elettrico con apertura verso l'esterno
- Carica batterie automatico 20 A
- Sterzo e azionamento ruote anteriori con azionamento elettrico diretto a doppio motore
- Freni automatici su ruote doppie
- Intervento freno di emergenza

EQUIPAGGIAMENTO FUNZIONALE E ACCESSORI

- Sistema di protezione da buche
- Cavo alimentazione CA sulla piattaforma
- Spia indicatore stato batteria
- Contatore
- Colonna in acciaio a 3 sezioni
- Discesa manuale
- Avvisatore acustico
- Pneumatici solidi antitraccia (0,31 m x 0,10 m)
- Allarme e spia pendenza massima
- Anelli di ancoraggio

OPZIONI DISPONIBILI

- Allarme movimenti
- Allarme discesa
- Pacchetto allarmi¹
- Lampeggiante arancione
- Spine e prese



Note:

¹ Portata - 1 persona + utensili e attrezzature per un massimo di 230kg.

Altezza di lavoro	5.66 m
A. Altezza piattaforma – Sollevata	3.66 m
B. Altezza piattaforma – Abbassata	0.52 m
C. Altezza telaio piattaforma	1.10 m
D. Altezza in posizione ripiegata	1.65 m
E. Dimensioni piattaforma (largh. x lungh.)	0.69 m x 1.26 m
F. Lunghezza complessiva	1.36 m
G. Larghezza complessiva	0.76 m
H. Passo ruote	1.04 m
I. Altezza da terra (posizione ripiegata)	6.5 cm
Portata piattaforma ¹	230 kg
Tempo sollevamento/abbassamento	12 /12 sec.
Altezza massima di sollevamento	3.66 m
Peso	790 kg
Pressione massima esercitata al suolo	8.65 kg/cm ²
Velocità di marcia abbassata	4.8 km/h
Velocità di marcia sollevata	0.8 km/h
Pendenza	25%
Raggio di sterzata - interno	11 cm
Raggio di sterzata - esterno	1.46 m
Pneumatici (pieni, antitraccia)	323 x 100
Freni	Automatici a molla
Azionamento	Elettrico 24V 6 kW
Batterie	4 x 6V 220 A/hr
Carica batterie (120/240V – 50/60Hz)	20 Amp Automatico
Serbatoio idraulico	4.0 L

Note:

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso.

