

**BENNA MISCELATRICE
BETON MIXER BUCKET**



CONDOR



*Accessori per macchine movimento terra
Attachments for earth moving machinery*



BENNA MISCELATRICE BETON MIXER BUCKET



Find other products

CONDOR



Caratteristiche Tecniche


Benna miscelatrice completa di elettrovalvola a comando elettrico con pulsante per l'apertura idraulica della bocchetta di scarico, cilindro di apertura dello scarico con stelo protetto, **griglia di protezione imbullonata**, tubazioni in gomma ed innesti rapidi per l'alimentazione del circuito idraulico. **Condor 100 con versoio in Hardox di serie.**

Technical specifications



Beton mixer bucket equipped by electrical controlvalve with button for hydraulic unloading plate opening, unloading cylinder with protected rod, **bolted round protection grate**, rubber pipes for hydraulic circuit' supply, universal linkage kit. **Condor 100 standard equipped with moldboard in Hardox.**

MODELLI MODELS		CONDOR 100	CONDOR 150	CONDOR 200	CONDOR 250	CONDOR 300	CONDOR 350	CONDOR 450	CONDOR 600	CONDOR 750	CONDOR 1000
Diametro alabarda Screw Shaft diameter	mm	310	400	400	480	480	480	540	620	620	620
Larghezza totale benna Total bucket width	mm	1110	1170	1490	1490	1575	1700	1760	1760	2070	2370
Peso a vuoto Weight when empty	kg	170	255	290	345	365	420	590	680	760	920
Peso a capacità massima Weight at max. capacity	kg	411	639	794	945	1013	1188	1694	2120	2488	3542
Capacità massima Maximum capacity	lt	100	160	210	250	270	320	460	600	720	1080
Diametro foro di uscita Unloading hole diameter	mm	130	130	180	180	180	180	180	180	180	180
Portata massima Maximum oil flow	l/1'	90	90	90	90	90	100	100	135	220	220
Pressione massima Maximum pressure	bar	215	215	215	215	215	245	245	200	240	240


Accessori - Options




Molle a gas + blocco idraulico rotazione codea
Gas springs + hydraulic block of rotation shaft




Valvola di regolazione della pressione
Pressure regulation valve



Avvolgicavo
Reel




Connettore a 8 o 14 poli
Connector with 8 or 14 poles



Kit apertura idraulica della griglia di protezione
Hydraulic opening of the protection grid kit



Versoio ed alabarde in Hardox
Moldboard & screw shaft in Hardox metal



Piastra imbullonata per escavatori
Excavators bolted plate

U.EMME s.r.l.

Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050
E-mail: info@uemme.com
www.uemme.com



Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

ACCESSORI PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

