

CARATTERISTICHE TECNICHE DI 279D3

MOTORE

Potenza lorda - SAE J1995	55.4 kW
----------------------------------	---------

Potenza netta - SAE 1349	54.4 kW
---------------------------------	---------

Cilindrata	3.3 l
-------------------	-------

Alesaggio	94 mm
------------------	-------

Corsa	120 mm
--------------	--------

Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995	265 N·m
--	---------

Potenza netta	54.4 kW
----------------------	---------

Potenza lorda	55.4 kW
----------------------	---------

Modello motore	Cat C3.3B DIT (turbo)
-----------------------	-----------------------

Potenza netta - ISO 9249	54.9 kW
---------------------------------	---------

SPECIFICHE OPERATIVE

Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento	1010 kg
---	---------

Carico di ribaltamento	2885 kg
-------------------------------	---------

Forza di strappo - Cilindro di inclinazione	3304 kg
--	---------

Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento	1445 kg
---	---------

Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7"	1.47 m ²
--	---------------------

Nota	Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
-------------	--

Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta	1540 kg
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7"	30.4 kPa
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 400 mm/15,7"	1.3 m ²

PESI

Peso operativo	4579 kg
Nota	Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).

DIMENSIONI

Lunghezza - Cingolo a terra	1630 mm
Lunghezza totale - Cingoli	2129 mm
Altezza - Sommità della cabina	2113 mm
Distanza libera da terra	226 mm
Angolo di partenza	32°
Angolo di scarico massimo	39°
Altezza del perno della benna - Posizione di trasporto	198 mm
Raggio di sterzata dal centro - Lato posteriore della macchina	1796 mm
Raggio di sterzata dal centro - Attacco	1410 mm
Altezza totale massima	4051 mm
Sbraccio massimo - Con bracci paralleli al suolo	1373 mm

Raggio di sterzata dal centro - Benna	2256 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento	3173 mm
Lunghezza - Con benna a terra	3714 mm
Lunghezza - Senza benna	2995 mm
Sbraccio - Sollevamento/scarico massimo	575 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.)	1931 mm
Nota	Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, OROPS, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a portata standard, sedile con sospensioni meccaniche, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Gioco al sollevamento e scarico massimi	2485 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.)	1981 mm
Angolo di richiamo della benna - Altezza massima	84°

IMPIANTO IDRAULICO

Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala	23000 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala	121 l/min
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala	86 kPa
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata)	33 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala	28000 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata)	57 kPa

CABINA

Struttura ROPS	ISO 3471:2008
Struttura FOPS	ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS livello II	ISO 3449:2005 Livello II

TRASMISSIONE

Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità	13.3 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità	7.2 km/h

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

Impianto idraulico	52 l
Serbatoio idraulico	39 l
Serbatoio del combustibile	105 l
Basamento motore	11 l
Sistema di raffreddamento	14 l

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE (SE IN DOTAZIONE)

Climatizzatore	L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche.
-----------------------	---

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Nota (2)

**I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.

Esterno cabina***

103 dB(A)

Nota (3)

***Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.

Interno cabina**

83 dB(A)

Nota (1)

La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.

279D3 ATTREZZATURA STANDARD

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico a 12 V

Alternatore da 80 A

Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione

Luci: indicatori retroilluminati, due luci posteriori, due luci di lavoro alogene posteriori, due luci alogene anteriori regolabili, luce di cortesia

Allarme di retromarcia

Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

Display avanzato con telecamera retrovisiva: Schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici); sistema di sicurezza multi-operatore avanzato; regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento

Indicatori: Livello combustibile, contaore

Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candele a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di emissioni motore

Sedile regolabile in vinile

Bracciolo ergonomico ripiegabile

Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento

Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile

Struttura FOPS, Livello I

Finestrini superiore e posteriore

Tappetino

Specchietto retrovisore interno

Presa elettrica da 12 V

Avvisatore acustico

Acceleratore manuale (manopola) elettronico

Comandi joystick regolabili

Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti

Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

Motore diesel turbo Cat C3.3B conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V

Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale

S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico

Filtri idraulici a cartuccia

Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua

Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)

Freni di stazionamento a dischi multipli a bagno d'olio, azionati a molla e rilasciati idraulicamente

Trasmissione idrostatica a due velocità

Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO

Vano motore con chiusura

Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)

Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)

Supporto bracci di sollevamento

Indicatore di livello dell'olio idraulico

Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore

Vaso di espansione radiatore

Tubo flessibile Cat ToughGuard™

Ausiliario, idraulica, flusso continuo

Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata

Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro

Presa elettrica, faro rotante

Protezione pannello sottoscocca

Ventola a richiesta a velocità variabile

Product Link™ PL240, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

Impianto idraulico standard o ad alta portata XPS

Attacco rapido meccanico o a comando elettrico

Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)

Cingolo in gomma armato in acciaio – 400 mm (15,7 poll.) o 450 mm (17,7 poll.)

Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia

ALLESTIMENTI PERFORMANCE:

- Allestimento Performance H1: idraulica a flusso standard (non autolivellante)
- Allestimento Performance H2: idraulica a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
- Allestimento Performance H3: XPS a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)

ALLESTIMENTI COMFORT:

- Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o portiera)
- Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
- Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatori, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e portiera (in vetro o policarbonato)

– Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): C2 + Climatizzatore

279D3 ATTREZZATURA A RICHIESTA

ATTREZZATURA A RICHIESTA

Comandi manuali/a pedale

Contrappesi esterni

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Batteria per impieghi gravosi da 1000 CCA

Product Link PL641, cellulare

Controllo dell'assetto sensibile alla velocità

Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)