

CARATTERISTICHE TECNICHE DI 300.9D VPS CON HPU300

SPECIFICHE OPERATIVE - 300.9D VPS

Profondità di scavo	1731 mm
Altezza di scarico - Massima	2035 mm
Sbraccio a terra	3027 mm
forza avambraccio	4.5 kN
forza benna	8.9 kN

MOTORE

Potenza netta	9.7 kW
Modello motore	Yanmar 3TNV70

MOTORE - 300.9D VPS

Potenza lorda	9.7 kW
Tipo di motore	3 Cilindri, raffreddamento a liquido, diesel
Capacità del serbatoio del combustibile	10 l

PESI

Peso operativo	1088 kg
----------------	---------

DIMENSIONI - 300.9D VPS

Lunghezza x Larghezza x Altezza	2.476 × 700 × 1.507 mm (108 × 28 × 59 pollici)
Peso operativo	1088 kg
Peso di spedizione	988 kg

IMPIANTO IDRAULICO - 300.9D VPS

Pressione di funzionamento - Ingranaggio di rotazione	70 bar
Pressione di funzionamento - Leverismo anteriore e traslazione	170 bar
Velocità di rotazione	8 r/min
Tipo di pompa	Marcia
Portata della pompa	22 l/min
Capacità del serbatoio idraulico	14 l

DIMENSIONI - HPU300

Lunghezza x Larghezza x Altezza	930 × 720 × 1.000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 pollici)
Peso operativo	192 kg

LAMA - 300.9D VPS

Altezza di sollevamento	197 mm
Profondità di scavo	174 mm
Larghezza	700 mm
Altezza	200 mm

IDRAULICA - HPU300

Portata	20 l/min
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	9 l
Lunghezza dei tubi flessibili di collegamento	10 m
Pressione di funzionamento	190 bar

MOTORE - HPU300

Prestazioni	7.5 kW
Corrente in ingresso	16 A
Tipo di motore	Motore elettrico trifase

SISTEMA DI TRASLAZIONE - 300.9D VPS

Velocità di marcia	1.8 km/h
Larghezza cingolo	180 mm
