

CARATTERISTICHE TECNICHE DI CS44B

PESI

Peso operativo - Con cabina	7210 kg
------------------------------------	---------

Peso operativo - Con struttura ROPS/FOPS	6943 kg
---	---------

Peso - Tamburo con struttura ROPS/FOPS	3384 kg
---	---------

Peso - Tamburo con cabina	3518 kg
----------------------------------	---------

SPECIFICHE OPERATIVE

Larghezza di compattazione	1676 mm
-----------------------------------	---------

Velocità di marcia - Massima	11.4 km/h
-------------------------------------	-----------

Raggio di sterzata - Interno del bordo del tamburo	3.05 m
---	--------

Carico lineare statico, con cabina	21 kg/cm
---	----------

Carico lineare statico, con struttura ROPS/FOPS	20.2 kg/cm
--	------------

Distanza libera da terra	411 mm
---------------------------------	--------

MOTORE

Potenza lorda	75 kW
----------------------	-------

Modello motore	Cat C3.4B
-----------------------	-----------

DIMENSIONI

Lunghezza totale - Con opzione lama	5.62 m
--	--------

Diametro tamburo	1221 mm
-------------------------	---------

Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina	2.85 m
---	--------

Larghezza totale - Con opzione lama	2.12 m
Altezza lama opzionale	574 mm
Passo	2.6 m
Larghezza tamburo	1676 mm
Lunghezza totale	5.09 m
Larghezza totale	1.8 m

SISTEMA VIBRANTE

Forza centrifuga - Massima	133 kN
Frequenza di vibrazione - standard	31.9 Hz
Forza centrifuga - Minima	67 kN
Ampiezza nominale - Bassa	0.84 mm
Ampiezza nominale - Elevata	1.67 mm
Range opzione frequenza variabile	23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm)

PNEUMATICI

Pneumatici	A flottazione a 6 tele 14,9 × 24
-------------------	----------------------------------

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

Capacità del serbatoio del combustibile	150 l
--	-------
