

Husqvarna K 970

Solida, affidabile, maneggevole e potente - la mototroncatrice K 970 è pronta al lavoro quando lo sei tu. La scelta definitiva quando hai bisogno una troncatrice universale, pronta a tutte le condizioni di lavoro più impegnative, resistente alle variazioni climatiche e di qualità del carburante. Adatta al taglio stradale se utilizzata con il suo carrello dedicato. Il carrello ti permette di concentrarti meglio sulla sola operazione di taglio.

❁ Profondità **125 mm**

max di taglio

❁ Diametro del **350 mm**
disco

● Potenza resa **4.8 kW**

Codice articolo : POWER CUTTER K 970 14"

| 20mm/1" - 967 34 80-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Tensionamento della cinghia semplice ed ottimale

Il sistema di tensionamento semi-automatico SmartTension minimizza il rischio di un tensionamento errato della cinghia.



Affidabile e robusta

Meno sensibile alle condizioni esterne ed alle variazioni di qualità del carburante, grazie al nuovo design del cilindro ed alla marmitta con il sistema di dispersione del calore integrato.

Avviamento efficace

Il design unico di carburatore, cilindro ed il sistema di iniezione digitale, uniti allo sfianto ed alla valvola di decompressione garantiscono una partenza più efficace.

- Meno residui fangosi del taglio e minore consumo di acqua
- Carter copridisco in magnesio
- Decreased weight
- Potente e dal peso contenuto
- posizione del carter di protezione del disco di facile regolazione
- Adattabile a dischi con differenti forature
- Filtri dell'aria a manutenzione ridotta
- Alta potenza con minori consumi
- Usura ridotta
- Smorzatore rotazione disco
- DuraStarter™

Intervalli di manutenzione ampliati

La robusta cinghia Poly-V abbinata al sistema a ridotta manutenzione DuraStarter e all'efficace sistema di filtraggio Active Air Filtration garantisce un allungamento degli intervalli di manutenzione. +




- Dual Charge
- Taglio più vicino alla parete o al terreno
- Active Air Filtration™
- Sistema antivibrazione
- DuraStarter™
- EasyStart
- Cinghia Poly-V
- Braccio di taglio reversibile
- SmartCarb™
- Kit per il taglio a umido

SPECIFICHE



Motore

Potenza resa	4.8 kW
Cilindrata	93.6 cm³
Spazio tra gli elettrodi	0.5 mm
Cilindri	1
Numero di cicli	Motore a 2 tempi
Exhaust emissions (CO2 EU V)	736 g/kWh



Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza	661 mm
Dimensione prodotto, profondità	214 mm
Dimensione prodotto, altezza	444 mm
Peso	11 kg



Vibrazioni

Vibrazioni impugnatura sinistra	3.8 m/s²
Vibrazioni impugnatura destra	4.2 m/s²



Attrezzatura di taglio

Profondità max di taglio	125 mm
Diametro del disco	350 mm
Diametro bussola	20/25,4 mm
Spessore del disco, max	5 mm
Velocità periferica, max	90 m/s



Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA	115 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	104 dB(A)

Certificazioni

Cert. dir. macchine 2006/42/EC Decl. No.

**EURO TEST
CERTIFICATE
SEC/10/2286**