

TRINCE PER ESCAVATORI

DML/HY - DML/HY/VT



da 65 a 200 L/min



Ø 12 cm max



da 5 a 13 t

TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORI CON ROTORE A LAME FISSE.


La più piccola trincia forestale professionale a martelli fissi per escavatori presente sul mercato, la DML/HY è una macchina estremamente versatile. Il motore idraulico a portata variabile automatica (VT) evita qualsiasi tipo di regolazione a livello dell'impianto idraulico dell'escavatore su cui viene montata.

I due cofani azionabili meccanicamente o idraulicamente (optional), permettono sia la triturazione di alberi (cofano anteriore), sia di tutto il materiale fine o fibroso che non necessita dell'abbattimento preventivo (cofano posteriore).

DOTAZIONE DI SERIE	
Telaio completamente chiuso e antipolvere	Catene di protezione
Trasmissione a cinghia	Piede d'appoggio
Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 17 a 34 cc con valvola di massima e anticavitazionale integrata (DML/HY) - (65 - 124 L/min)	DISPONIBILE A RICHIESTA
Valvola di sicurezza e anticavitazione (DML/HY)	Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 32 a 65 cc con valvola di massima e anticavitazionale integrata (DML/HY) - (105 - 200 L/min)
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 55/38 cc (DML/HY/VT) - (80 - 135 L/min)	Settaggio personalizzato motore VT (DML/HY/VT)
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Cofano posteriore idraulico
Cofano anteriore a regolazione manuale	Cofano anteriore idraulico
Cofano posteriore a regolazione manuale	Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play)
Controlame in acciaio stampato a pettine	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Motore integrato nel telaio	Orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)
	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali

CARATTERISTICHE






Motore VT
a cilindrata variabile per aumentare la performance e ridurre i costi di esercizio



Cofano posteriore idraulico
(optional)



Controlame in acciaio stampato a pettine
per ottenere una triturazione ancora più efficace



Valvola regolatrice di flusso (flow control)
per proteggere il motore da una regolazione della portata eccessiva

Cofano anteriore idraulico
(optional) per una triturazione ottimale in ambo i sensi di rotazione dell'escavatore



GENIALE E LEGGERA
MA CON UTENSILI FISSI

ACCESSORI PRINCIPALI



1 Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)



2 Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play)
per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico



3 Settaggio Motore VT
regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico



4 Orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)

MODELLO	Portate (L/min)		Pressione (bar)		Peso escavatore (t.)		Larghezza di lavoro (mm)	Peso (Kg)	Diametro max di triturazione (mm)	N° lame tipo E
	min	max	min	max	min	max				
DML/HY 75	65	124	180	250	5	13	800	415	120	20
DML/HY 100	65	124	180	250	5	13	1000	445	120	24
DML/HY 125	65	124	180	250	5	13	1240	515	120	30
DML/HY/VT 75*	80	135	180	350	5	13	800	420	120	20
DML/HY/VT 100*	80	135	180	350	5	13	1000	450	120	24
DML/HY/VT 125*	80	135	180	350	5	13	1240	520	120	30

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.
* Motore idraulico a portata variabile.